

HABE Silikon 20

Drift och Underhåll av
monterad fog för
privatpersoner och
hyresgäster



När det gäller fogar som är monterade i våtutrymme så krävs extra höga krav på fogen.

HABE Silikon 20 är framtagen för dessa montage och är därför också rätt typ av produkt. Det är extremt viktigt att man använder rätt typ av fogmassa. Framför allt vid montage i duschutrymme (zon 1) så skall det vara en fog som har en silikonbas och som även innehåller antimögelmedel.

HABE Silikon 20 bör underhållas så att fogens livslängd blir så lång som möjligt, därför är det viktigt att man torkar av fogen regelbundet så att smuts och bakterier avlägsnas.

Man bör även ha koll på luftfuktigheten, rumstemperatur, kondens, takkonstruktion och tillräcklig ventilation. Dessa faktorer är viktiga att hålla koll på, eftersom de påverkar fogen negativt om de inte sköts enligt föreskrifterna.

HABE Silikon 20 har en jämn och fin yta efter härdning, vilket gör att den med lätthet kan underhållas.

Tänk på att inte använda för starka rengöringsmedel som påverkar fogen negativt, vilket riskerar att hållbarhetstiden förkortas.



Tips & Råd:

Rengöring & underhåll:

HABE Silikon 20

Vid rengöring av silikon fogen så är det viktigt att man gör fogarna rena och att damm, smuts, fett, tvålrester och bakterier avlägsnas, annars så kan det bildas mikroorganismer och det gör i sin tur att missfärgningar eller svampbildningar uppstår. Det gör även att fogen tappas sin glans och på sikt bryts ned.

Dock bör man inte använda några starka rengöringsmedel för dessa förkortar livslängden på den monterade fogen.

De rengöringsmedel som rekommenderas är brunsåpa eller vanligt diskmedel som är utblandat med vatten. Rengöringen görs bäst med hjälp av en mjuk borste eller luddfri våt trasa.

Förekommer det svarta eller missfärgade fogar så kan man med försiktighet använda en klorin lösning. Men har fogen en stark missfärgning som ej går bort så rekommenderas att man byter ut fogen.

Efter rengöring så skall man alltid skölja rikligt med vatten och sedan torka med en torr luddfri trasa.

Man bör alltid kolla upp så att rengöringsmedlet är kompatibelt mot de material som berörs. Är man osäker så bör man göra ett test först och det gör man bäst på de områden som syns minst.

Goda råd

För att få längst möjliga livslängd av sanitetsfogar skall följande uppfyllas:

- Fogar torkas av från vatten och tvålrester.
- Fogen rengörs kontinuerligt, enligt ovan.
- Sörj för god ventilation i rummet.

HABE Sealant AB

Malmövägen 2
265 36 Åstorp

www.habes.se